



CANOPY

IP
65



CANOPY LED infädd armatur med högt ljusflöde, perfekt som takbelysning för bland annat bensinstationer, kulvertar och undergångspassager. CANOPY LED väljs vid nyinstallation samt som ersättningsarmatur för äldre konventionell belysning. LED-modulen är monterad på en kylare av aluminium med flänsar för effektiv värmeavledning. 5 års garanti. Livslängd 50 000 timmar. Miljövarudeklaration och återvinningsplan kan redovisas.


Namn: ACTIVE

Artnr:	10-7001	10-7002	10-7003	10-7004
WATT	75	100	130	150
LUMEN	9 269 lm	12 533 lm	15 453 lm	18 117 lm
LUMEN/WATT	123 lm/W	125 lm/W	119 lm/W	122 lm/W
CCT	5000K	5000K	5000K	5000K
CRI	>80%	>80%	>80%	>80%
MATERIAL	Alu	Alu	Alu	Alu
LJUSSPRIDNING	105°	104°	106°	104°
STYRNING	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off
SPÄNNING	110-227V	110-227V	110-227V	110-227V
FREKVENNS	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
MÅTT	432 x 408 x 108 mm	432 x 408 x 108 mm	432 x 408 x 108 mm	432 x 408 x 108 mm
VIKT	4,7 kg	4,7 kg	4,7 kg	4,7 kg
PFI	>92	>95	>96	>97
IP KLASSNING	IP65	IP65	IP65	IP65
ANSLUTNING	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
DRIFTTEMP	-30 - +50	-30 - +50	-30 - +50	-30 - +50
UGR	<30	<32	<32	<33
LIVSLÄNGD	50 000 tim	50 000 tim	50 000 tim	50 000 tim




Ljuskurva 10-7001

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM




Ljuskurva 10-7002

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



Ljuskurva 10-7003

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



Ljuskurva 10-7004

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

